

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/drukarka-termiczna-datecs-dpp-255-p-833.html>

Drukarka termiczna Datecs DPP-255



Cena brutto	1 299,00 zł
Cena netto	1 056,10 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	DATECS

Opis produktu

DPP-255 to najnowsza mobilna drukarka etykiet marki DATECS. Posiada wszystkie cechy drukarki DATECS DPP-450, ale dzięki mniejszym wymiarom i masie stała się jeszcze wygodniejsza w użyciu. DATECS DPP-255 może drukować na etykietach termicznych np. opisy i kody kreskowe 1D i 2D na produkty, etykiety znakujące środki trwałe itp. a także na termicznym papierze ciągłym np. faktury, zamówienia, KP/KW itp. DATECS DPP-255 posiada wbudowany interfejs Bluetooth, miniUSB, współpracuje z programami na systemach: Android, iOS, BlackBerry, Windows, Windows CE, Windows Mobile, Windows Phone 8.x, co klasyfikuje drukarkę DATECS DPP-255 w czołówce światowych rozwiązań mobilnych.

DANE TECHNICZNE

Metoda druku	Termiczna
Rodzaj papieru	Ciągły lub Etykiety
Szerokość papieru	Od 41 mm do 58 mm
Prędkość wydruku	100 mm/s (papier ciągły) 62 mm/s (etykiety)
Szerokość druku	Max. 48mm
Mechanizm drukujący	Sanei SE3-21
Głowica - Rozdzielczość	8 punktów / mm (203 dpi)
Żywotność głowicy	15 mln linii (50 km wydruku)
Emulacja	ESC/POS, Eltron, ZPL
Max. średnica rolki	58 mm
Ilość znaków w linii	Czcionka A 12 x 24 punkty - 48 znaków w linii Czcionka B 9 x 16 punkty - 64 znaki w linii Dodatkowa czcionka C 12 x 24 punkty - 48 znaków w linii Dodatkowa czcionka D 9 x16 punkty - 64 znaki w linii
LOGO	1 Czarno-Białe rozmiar 384x248
Pamięć RAM	128 KB
Kody kreskowe	1D: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODE 39, CODE 93 CODE 128, CODABAR, 2 of 5 interleaved 2D: PDF417
Interfejsy	Mini USB V 2.0 Bluetooth 2.0, Bluetooth 3.0 (opcja)
System	Android, BlackBerry, Windows, Windows CE, Windows Mobile, Windows Phone 8.x, iOS (opcja)
Kable komunikacyjne	RS-232, Mini USB

Akumulator	Typ: Li-Ion Napięcie akumulatora - 7,4V Pojemność akumulatora - 2000mAh
Czas ładowani akumulatora	2,5 godziny
Maksymalna ilość wydrukowanych linii przy pełnym naładowaniu akumulatora	20 000 linii (przy temperaturze 20 °C, ustawieniach standardowych, znakach alfanumerycznych)
Zasilanie	Zasilacz zewnętrzny - 230V AC, wyjście - 9V/1A
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	90 x 120 x 65 mm
Masa	415 g bez papieru
Wytrzymałość	Odporna na upadek z wysokości 150 cm
Temperatura pracy	od (-) 10°C do 50°C
Temperatura przechowywania	od (-) 20°C do 60°C
Wilgotność pracy	30-85 % bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	10-90 % bez kondensacji
Bezpieczny upadek	z 1.5 [m] (trzykrotny, na dowolny bok)