

Link do produktu: <https://www.kasy24.com/terminal-fiskalny-posnet-thermal-hd-847-online-p-820.html>



## TERMINAL FISKALNY POSNET THERMAL HD 847 ONLINE

Cena brutto	<b>5 657,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 599,19 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Producent	<b>POSNET</b>

### Opis produktu

## Terminal fiskalny THERMAL HD ONLINE

Uniwersalny terminal kasowy będący połączeniem drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD ONLINE oraz komputera PC opartego na podzespołach Intel.

Terminal fiskalny jest zdolny do pracy ciągłej w punktach sprzedaży generujących duże ilości transakcji. Urządzenie zajmuje mało przestrzeni w miejscu instalacji i jednocześnie oferuje różne jej typy.

Terminale fiskalne w połączeniu z niezawodnymi monitorami dotykowymi stanowią doskonałą platformę sprzętową do budowy zaawansowanych systemów sprzedaży.

### Standardowy komputer PC i system Windows

Terminal fiskalny posiada standardowy komputer PC z procesorem Intel i wyposażony jest w popularny system operacyjny Microsoft Windows POSReady 7 w polskiej wersji językowej.

Platforma Intel gwarantuje pełną kompatybilność z systemami Linux, przez co terminale fiskalne dostępne są również w wersji bez systemu operacyjnego.

### Wyposażony w najmocniejszą drukarkę fiskalną Posnet Thermal HD ONLINE

Wszystkie funkcje fiskalne terminala realizowane są przez superwytrzymałą drukarkę fiskalną Posnet Thermal HD ONLINE obsługującą papier o szerokości 80mm lub 57mm.

Dzięki szerokiej gamie wydruków нефiskalnych, kodów QR, grafiki na paragonach itd. wiele firm zastępuje drukarkami fiskalnymi Thermal HD ONLINE inne urządzenia w punktach sprzedaży.

Flagowa drukarka Posnet to również wygoda obsługi i swoboda działania. Długa, 100 metrowa rolka papieru ładowana do drukarki metodą: "wrzucić i pracuj", regulowany wskaźnik bliskiego końca papieru, czy zdolność do pracy w pionie (np. w instalacji naściennej) skracają do minimum procesy obsługi urządzenia.

### Popularne interfejsy komunikacyjne

Urządzenie oferuje popularne interfejsy do podłączenia zewnętrznych akcesoriów: 4 porty USB, 2 porty HDMI, 1 port szeregowy i port LAN.

W komplecie z każdym terminalem dostarczany jest opracowany przez Posnet dedykowany kabel wideo (Posnet Active Cable), który umożliwia podłączenie do interfejsu HDMI terminala dowolnego monitora z interfejsem analogowym VGA.

Na płycie głównej terminala dostępny jest również slot Mini PCI express w standardzie "half size".

---

## ONLINE

Połączenie z Centralnym Repozytorium Kas Ministerstwa finansów realizowane jest za pośrednictwem wbudowanego portu LAN drukarki, który należy podłączyć do dowolnej sieci zapewniającej dostęp do internetu

### Trzy typy wyświetlacza klienta

Trzy typy wyświetlacza klienta do wyboru: wbudowany (tzw. "chorągiewka"), podwieszany i wolnostojący oferują różne możliwości instalacji. Wyświetlacz wbudowany zazwyczaj stosowany jest w miejscach, gdzie terminal fiskalny musi stać na ladzie i jednocześnie zajmować jak najmniej miejsca. Wyświetlacze zewnętrzne: wolnostojący i podwieszany pozwalają odsunąć moduł terminala od wyświetlacza.



## DANE TECHNICZNE

Wersja urządzenia

ONLINE

Pamięć chroniona

karta SD/SDHC - 4GB

Informatyczny Nośnik Danych

nie dotyczy

Komunikacja z CRK

USB, LAN/Ethernet

---

## Eurofiskalizacja

możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż

## Bazy danych

### Stawki VAT

7 (A...G)

### Liczba PLU

250 000

## Mechanizm drukujący

### Typ mechanizmu drukującego

termiczny typu "drop in", Axiohm

### Liczba znaków w wierszu

- dostępne 3 tryby wydruku:
  - 56 znaków (papier 80mm)
  - 40 znaków (papier 80mm)
  - 40 znaków (papier 57mm)

### Szerokość papieru

80 lub 57 mm

### Długość rolki papieru

100 m

---

Szybkość wydruku

do 47 linii/s lub 80 linii/s (premium)

Obcinacz papieru

tak (ceramiczny)

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora

wspólny z wyświetlaczem klienta

Wyświetlacz klienta

- standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
- wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)
- podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków (dostępny na zamówienie)

Komputer

Procesor

Intel Celeron 847

Pamięć RAM

4 GB DDR3 (2 x 2 GB)

Pamięć masowa

ultraszybki dysk SSD mSATA 120 GB

---

Typ chłodzenia

aktywne

System operacyjny

Dostępne systemy (preinstalowane)

- Aktywny Microsoft Windows POSReady 7 64 bit, polska wersja językowa
- Bez systemu operacyjnego

Złącza

Porty komunikacyjne

- Ethernet
- 4 x USB 2.0
- 1 x RS232 (gniazdo 8P8C )

Interfejs wideo

2 x HDMI lub HDMI + VGA (VGA dostępne przez Posnet Active Cable)

Protokół komunikacyjny

POSNET, THERMAL

Sterowanie szufladą

6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

---

## Zasilacz

230V / 24V

## Wbudowany akumulator

- NiMH 7,2V/1,6Ah
- zapewniający wydruk min. 6000 linii

## Wymiary, waga, temperatury

### Wymiary

- 143 x 185,5 x 181 mm (szer. x wys. x dł.) sam moduł terminala (dotyczy wersji z wyświetlaczem wolnostojącym lub podwieszanym)
- 143 x 283,5 x 241,4 mm (szer. x wys. x dł.) ze standardowym wyświetlaczem klienta

### Waga

~ 3,0 kg (z papierem)

### Zakres temperatur pracy

5 - 40 °C

### Inne

### Wyposażenie dodatkowe

- szuflada kasowa Posnet SKL
- szuflada kasowa Flip-top
- szuflada kasowa duża i średnia

---

## Najważniejsze funkcje

- grafika i kody 2D na paragonach, fakturach VAT i wydrukach niefiskalnych
- Ethernet
- regulowana szerokość papieru
- trzy wersje wyświetlacza
- czujnik bliskości końca papieru
- możliwość pracy w pionie i w poziomie
- wydruki niefiskalne - superformatki
- zmiana waluty ewidencyjnej ("eurofiskalizacja")
- monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)